

DIE AUSSTATTUNG IM ÜBERBLICK

Jede Melitta® Modellreihe verfügt über besondere Ausstattungsmerkmale. Die unten stehende Tabelle hilft Ihnen, schnell das passende Modell für sich zu finden.



Technische Daten

	Barista TS Smart®	Barista T Smart®	CI Touch®	CI®
IntenseAroma	•	•	—	—
Bluetooth-Fähigkeit	•	•	—	—
Programmierbare Brühtemperatur	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Stufenlos programmierbare Wassermenge für Kaffee	25–220 ml	25–220 ml	25–220 ml	30–220 ml
Vorbrühfunktion	•	•	•	•
Heißwasserauslass	•	•	•	•
Kaffeeauslauf für 1 und 2 Tassenbezug	•	•	•	•
All-in-one Auslauf für 2 Kaffee-Milch-Spezialitäten gleichzeitig	•	•	•	•
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
Premium Kegelstahlmahlwerk	•	•	•	•
Mahlgrad	5-stufig	5-stufig	5-stufig	3-stufig
Schacht für Pulverkaffee	•	•	•	•
Automatische Mahlmengen-Regulierung	•	•	•	•
2-Kammer-Bohnenbehälter (Bean Select)	automatisch	manuell	manuell	manuell
My Bean Select	—	—	—	—
Best Aroma System	• (Plus)	•	—	—
Volumen Bohnenbehälter	270 g (2 x 135 g)	270 g (2 x 135 g)	270 g (2 x 135 g)	270 g (2 x 135 g)
Bohnenbehälter mit Aromasafe® Dichtung	•	•	•	•
Aktive Bohnenüberwachung	•	—	—	—
Programmierbare Kaffeestärke	5-stufig	5-stufig	4-stufig	4-stufig
Geräuschoptimierung	•	•	•	•
Milchschaumsystem	One-Touch Venturi-System	One-Touch Venturi-System	One-Touch Venturi-System	One-Touch Venturi-System
Externer Milchbehälter	•	•	je nach Modell	je nach Modell
Sensorbedienfeld	•	•	•	—
Rotary Switch	—	—	•	•
LED-Tassenbeleuchtung	•	—	•	•
Displayart	TFT-Farbdisplay	TFT-Farbdisplay	TFT-Farbdisplay	LCD-Textdisplay
Programmierung der Bezugstasten	•	•	•	•
My Coffee Funktion	• (8 Profile)	• (4 Profile)	• (4 Profile)	• (4 Profile)
Anzahl voreingestellte Kaffeevariationen	21	18	4	4
Original Preparation Process für Cappuccino	•	•	•	•
Edelstahl Abtropfblech	•	•	•	•
Passive Tassen-Warmhaltefläche	•	•	• (Edelstahl)	• (Edelstahl)
Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	•	•	•	•
Einfachste Hygiene durch Easy Steam Cleaning (Milch)	•	•	•	•
Entnehmbare Brühgruppe	•	•	•	•
Volumen Wassertank	1,8 l	1,8 l	1,8 l	1,8 l
Wasserhärteprogrammierung (4 Härtegrade)	•	•	•	•
Kompatibel für den Einsatz von Claris®-Wasserfiltern	•	•	•	•
Kontrollanzeige für Wasserfilterwechsel	•	•	•	•
Auto-OFF Funktion	•	•	•	•
0-Watt-Schalter	•	•	•	•
Energie-Spar-Modus	•	•	•	•
Pumpendruck	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Kabellänge	1 m	1 m	1 m	1 m
Kabelstufach	•	•	•	•
Rollen im hinteren Bereich	•	•	•	•
Erhältliche Farben	silber/schwarz, schwarz, Edelstahl	silber/schwarz, schwarz, Edelstahl	silber/schwarz, schwarz	silber/schwarz, schwarz
Leistung max.	max. 1450 W	max. 1450 W	max. 1400 W	max. 1400 W
Spannung	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Gewicht	ca. 10,4 kg	ca. 10,3 kg	ca. 8,7 kg	ca. 9,6 kg
Dimensionen (Höhe x Breite x Tiefe in mm)	372 x 259 x 467	372 x 259 x 467	340 x 255 x 470	352 x 255 x 473